

PYTHON

24-33 m

2.500 - 3.000 l

Python 3.000L / 27 m



<i>Spuitboombreedte</i>	24 m / 27 m / 28 m / 30 m / 32 m / 33 m
<i>Spuitboom</i>	Volledig hydraulisch open- en dichtvouwen van de spuitboom, 7 tot 18 secties
<i>Ophanging spuitboom</i>	Zelfstabiliserend schommelraam, ophanging spuitboom op onafhankelijk bewegend kader (anti-zwiepsysteem), afvering spuitboom d.m.v. stikstofbol
<i>Tank</i>	2.500 l / 3.000 l (met reserve van 5% voor het schuim) met elektronische tank-niveaumeter
<i>Pomp</i>	24-30 m: 270 l/min, in optie: 400 l/min 30-33 m: 400 l/min, in optie: 270 l/min
<i>Bediening</i>	Volledig elektrohydraulisch
<i>Spuitcomputer</i>	Voorbouw ISOBUS met aanraakscherm TOUCH 800.
<i>Spuitcircuit</i>	Luchtafsluitbare doppen met continue doorspoeling
<i>Dophouders</i>	Voedingsbuizen in roestvrij staal met penta-jets met anti-drup in optie: Vario-select
<i>Mengtank</i>	Uitscharnierbare mengtank op zijkant met fustreiniger
<i>Filters</i>	1 aanzuigfilter en zelfreinigende persfilter
<i>Manometer</i>	Grote manometer met glycerine
<i>Spoorvolging</i>	Proportionele wielsturing; automatische spoorvolging en middenstelling (ook zonder sturing mogelijk)
<i>Spoorbreedte</i>	Spoorbreedte tussen 1,80 m en 2,25 m (1,50 is mogelijk bij vaste as); in optie: tweede keuze spoorbreedte. Luchtgeremde wielas.
<i>Vering</i>	In optie: automatische vering op de wielas, dissolvering
<i>Opties</i>	Variabele geometrie, GPS, automatische sectieafslag, Top-Control, elektrische kranen om te spoelen, Load-sensing, camera, automatische boomhoogteregeling, kogelkoppeling, HPC, Magrowtec etc.
<i>Verlichting</i>	Wegverlichting (LED), zwaailicht (LED), werklichten (LED, in optie: LED Trilliant, LED blauw)
<i>Verfkwiteit</i>	Gezandstraald, gemetalliseerd en gepoederlakt (verhit op 220°C)
<i>Schoonwatertank</i>	300 l
<i>Handenwastank</i>	20 l
<i>Zuigslang</i>	8 m
<i>Lengte</i>	7,85 m
<i>Breedte</i>	2,55 m - 2,75 m
<i>Hoogte</i>	3,35 m - 3,65 m
<i>Gewicht</i>	4.400 kg - 4.700 kg