

# PYTHON

24-42 m

3.600 - 4.200 l



Python 4.200 l / 36 m



|                            |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Spuitboombreedte</i>    | 24 m / 27 m / 28 m / 30 m / 32 m / 33 m / 36 m / 39 m / 40 m / 42 m                                                                                                                             |
| <i>Spuitboom</i>           | Volledig hydraulisch open- en dichtvouwen van de spuitboom, 7 tot 18 secties                                                                                                                    |
| <i>Ophanging spuitboom</i> | Zelfstabiliserend schommelraam, ophanging spuitboom op onafhankelijk bewegend kader (anti-zwiepsysteem), afvering spuitboom d.m.v. stikstofbol                                                  |
| <i>Tank</i>                | 3.600 l / 4.200 l (met reserve van 5% voor het schuim) met elektronische tank-niveaumeter                                                                                                       |
| <i>Pomp</i>                | 24-30 m: 270 l/min, in optie: 400 l/min<br>30-42 m : 400 l/min, in optie: 270 l/min                                                                                                             |
| <i>Bediening</i>           | Volledig elektrohydraulisch                                                                                                                                                                     |
| <i>Spuitcomputer</i>       | Voorbouw ISOBUS met aanraakscherm TOUCH 800                                                                                                                                                     |
| <i>Spuitcircuit</i>        | Luchtafsluitbare doppen met continue doorspoeling                                                                                                                                               |
| <i>Dophouders</i>          | Voedingsbuizen in roestvrij staal met penta-jets met anti-drup; in optie: Vario-select                                                                                                          |
| <i>Mengtank</i>            | Uitscharnierbare mengtank op zijkant met fustreiniger                                                                                                                                           |
| <i>Filters</i>             | 1 aanzuigfilter en zelfreinigende persfilter                                                                                                                                                    |
| <i>Manometer</i>           | Grote manometer met glycerine                                                                                                                                                                   |
| <i>Spoorvolging</i>        | Proportionele wielsturing; automatische spoorvolging en middenstelling (ook zonder sturing mogelijk)                                                                                            |
| <i>Spoorbreedte</i>        | Spoorbreedte tussen 1,80 m en 2,25 m (1,50 is mogelijk bij vaste as); in optie: tweede keuze spoorbreedte. Luchtgeremde wielas                                                                  |
| <i>Vering</i>              | In optie: automatische vering op de wielas, dissolvering                                                                                                                                        |
| <i>Opties</i>              | Variabele geometrie, GPS, automatische sectieafslag, Top-Control, elektrische kranen om te spoelen, Load-sensing, camera, automatische boomhoogteregeling, kogelkoppeling, HPC, Magrowtec, etc. |
| <i>Verlichting</i>         | Wegverlichting (LED), zwaailicht (LED), werklichten (LED, in optie: LED Trilliant, LED blauw)                                                                                                   |
| <i>Verfkwiteit</i>         | Gezandstraald, gemetalliseerd en gepoederlakt (verhit op 220°C)                                                                                                                                 |
| <i>Schoonwatertank</i>     | 420 l                                                                                                                                                                                           |
| <i>Handenwastank</i>       | 20 l                                                                                                                                                                                            |
| <i>Zuigslang</i>           | 8 m                                                                                                                                                                                             |
| <i>Lengte</i>              | 8,15 m                                                                                                                                                                                          |
| <i>Breedte</i>             | 2,55 m - 2,8 m                                                                                                                                                                                  |
| <i>Hoogte</i>              | 3,55 m - 3,65 m                                                                                                                                                                                 |
| <i>Gewicht</i>             | 4.550 kg - 5.250 kg                                                                                                                                                                             |