

PYTHON

30-45 m

5.200 - 6.000 l

Python 6.000 l / 40 m



<i>Spuitboombreedte</i>	30 m / 32 m / 33 m / 36 m / 39 m / 40 m / 42 m / 45 m
<i>Spuitboom</i>	Volledig hydraulisch open- en dichtvouwen van de spuitboom, 9 tot 18 secties
<i>Ophanging spuitboom</i>	Zelfstabiliserend schommelraam, ophanging spuitboom op onafhankelijk bewegend kader (anti-zwiepsysteem), afvering spuitboom d.m.v. stikstofbol
<i>Tank</i>	5.200 l / 6.000 l (met reserve van 5% voor het schuim) met elektronische tank-niveaumeter
<i>Pomp</i>	400 l/min, in optie: 540 l/min
<i>Bediening</i>	Volledig elektrohydraulisch
<i>Spuitcomputer</i>	Voorbouw ISOBUS met aanraakscherm TOUCH 800.
<i>Spuitcircuit</i>	Luchtafsluitbare doppen met continue doorspoeling
<i>Dophouders</i>	Voedingsbuizen in roestvrij staal met penta-jets met anti-drup; in optie: Vario-select
<i>Mengtank</i>	Uitscharnierbare mengtank op zijkant met fustreiniger
<i>Filters</i>	1 aanzuigfilter en zelfreinigende persfilter
<i>Manometer</i>	Grote manometer met glycerine
<i>Spoorvolgning</i>	Proportionele wielsturing; automatische spoorvolgning en middenstelling (ook zonder sturing mogelijk)
<i>Spoorbreedte</i>	Spoorbreedte tussen 1,80 m en 2,25 m. Luchtgeremde wielas
<i>Vering</i>	In optie: automatische vering op de wielas, dissolvering
<i>Opties</i>	Variabele geometrie, GPS, automatische sectieafslag, Top-Control, elektrische kranen om te spoelen, Load-sensing, camera, automatische boomhoogteregeling, kogelkoppeling, HPC, Magrowtec, etc.
<i>Verlichting</i>	Wegverlichting (LED), zwaailicht (LED), werklampen (LED, in optie: LED Trilliant, LED blauw)
<i>Verfkwiteit</i>	Gezandstraald, gemetalliseerd en gepoederlakt (verhit op 220°C)
<i>Schoonwatertank</i>	600 l
<i>Handenwastank</i>	20 l
<i>Zuigslang</i>	8 m
<i>Lengte</i>	8,90 m
<i>Breedte</i>	2,75 m - 2,8 m
<i>Hoogte</i>	3,55 m - 3,65 m
<i>Gewicht</i>	5.150 kg - 5.550 kg