

PYTHON *EXCLUSIVE LINE*

30-45 m

3.000 - 8.000 l

Python 8.000 l / 39 m



Specs

<i>Spuitboombreedte</i>	3.000l: 30 m / 33 m 4.200l: 30 m / 33 m / 36 m / 39 m / 40 m / 42 m 6.000l-8.000l: 30 m / 33 m / 36 m / 39 m / 40 m / 42 m / 45m
<i>Spuitboom</i>	Volledig hydraulisch open- en dichtvouwen van de spuitboom, 9 tot 18 secties
<i>Ophanging spuitboom</i>	Zelfstabiliserend schommelraam, ophanging spuitboom op onafhankelijk bewegend kader (anti-zwiepsysteem), afvering spuitboom d.m.v. stikstofbol
<i>Tank</i>	3.000 l / 4.200 l / 6.000 l / 8.000 l (met reserve van 5% voor het schuim) met elektronische tank-niveaumeter
<i>Pomp</i>	3.000 l / 4.200 l: 400 l/min, in optie 270 l/min 6.000 l / 8.000 l: 400 l/min, in optie 540 l/min
<i>Bediening</i>	Volledig elektrohydraulisch
<i>Spuitcomputer</i>	Voorbouw ISOBUS met aanraakscherm TOUCH 800.
<i>Spuitcircuit</i>	Luchtafsluitbare doppen met continue doorspoeling
<i>Dophouders</i>	Voedingsbuizen in roestvrij staal met penta-jets met anti-drup; in optie: Vario-select
<i>Mengtank</i>	Uitscharnierbare mengtank op zijkant met fustreiniger
<i>Filters</i>	1 aanzuigfilter en zelfreinigende persfilter
<i>Manometer</i>	Grote manometer met glycerine
<i>Spoorvolgning</i>	Proportionele wielsturing; automatische spoorvolgning en middenstelling
<i>Spoorbreedte</i>	Spoorbreedte tussen 1,80 m en 2,25 m. Luchtgeremde wielas
<i>Vering</i>	Standaard: automatische vering op de wielas, disselvering
<i>Opties</i>	GPS, automatische sectieafslag, Top-Control, Camera, HPC, Magrowtec
<i>Verlichting</i>	Wegverlichting (LED), zwaailicht (LED), werklichten (LED, in optie: LED Trilliant, LED blauw)
<i>Verfkwiteit</i>	Gezandstraald, gemetalliseerd en gepoederlakt (verhit op 220°C)
<i>Schoonwatertank</i>	300 l (3.000 l) of 420 l (4.200 l) of 600 l (6.000 l en 8.000 l)
<i>Handenwastank</i>	20 l
<i>Zuigslang</i>	8 m
<i>Lengte</i>	7,85 m (3.000 l) / 8,15 m (4.200 l) 8.9 m (6.000 l) 9 m (8.000 l)
<i>Breedte</i>	2,75 m - 2,8 m
<i>Hoogte</i>	3,55 m - 3,65 m
<i>Gewicht</i>	3.000 l: 4.400 - 4.700 kg / 4.200 l: 4.550 - 5.250 kg 6.000 l: 5.150 - 5.550 kg / 8.000 l: 5.650 - 6.050 kg
<i>Exclusive Line uitrusting</i>	Grijze tank, digitale manometer, Elektrische bediening (schoonwatertank, spoelkoppelen, retourkraan), automatische afslag bij vullen, variabele geometrie, Ground Control Pro, disselvering, automatische vering achteras, oproller van 20 m, Load-sensing + open center