

VIPER

18-28 m
800-1.200 l

Viper 1200 l / 27 m



mengtank met fustenreiniger

Specs

<i>Spuitboombreedte</i>	18 m / 21 m / 24 m / 27 m / 28 m
<i>Spuitboom</i>	Volledig hydraulisch open- en dichtvouwen van de spuitboom, afzonderlijk open- en dichtvouwen van de toppen, bediening van de spuitboom m.b.v. preselectie
<i>Ophanging spuitboom</i>	Zelfstabiliserend schommelraam, afgeveerd op stikstofbol
<i>Tank</i>	800 l / 1.000 l / 1.200 l (met reserve van 5% voor het schuim)
<i>Pomp</i>	165 l/min, in optie: 196 l/min
<i>Bediening</i>	Met preselectie of volledig elektrohydraulisch
<i>Spuitcomputer</i>	In optie: ISOBUS
<i>Spuitcircuit</i>	Gesloten doorspoelsysteem voor de spuitleidingen voor gemakkelijk reinigen
<i>Dophouders</i>	Pentajet met anti-drup of luchtafsluitbare doppen
<i>Mengtank</i>	Uitscharnierbare mengtank met fustreiniger
<i>Drukregeling</i>	Drukregelaar met compensatieregeling
<i>Tankniveau</i>	In optie: elektronische tankniveaumeter met of zonder aflezing
<i>Verlichting</i>	Wegverlichting (LED) met signalisatie, in optie: zwaailicht (LED), werklichten (LED)
<i>Verfkwaliteit</i>	Gezandstraald, gemetalliseerd en gepoederlakt (verhit op 220°C)
<i>(Ver)plaatsing</i>	Vast oppikstelsel, oppikdriehoek in optie
<i>Schoonwatertank</i>	150 l
<i>Zuigslang</i>	6 m (met RVS zuigkorf)
<i>Lengte</i>	3,85 m
<i>Breedte</i>	2,65 m
<i>Hoogte</i>	3,65 m
<i>Gewicht</i>	Vanaf 1.300 kg



Bedieningspaneel



Variabele geometrie



Vaste oppikking